

Прайс-лист на огнезащитные материалы

Системы конструктивной огнезащиты воздуховодов

Марка материала	Огнестой- кость	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.	
ОгнеВент® – огнезащитный состав	EI 30	1,7	2,3	кг	35 кг	68,06	
ПВК-2002 – огнезащитный состав	EI 60	3,5	4,5	кг	36,7 кг	серый - 47,50 белый - 61,00	
Firestill® – рулонный самоклеящийся фольгированный материал	EI 30	2,5 ± 0,5	1,2	м ²	30 м ²	252,16	
	EI 60	5,5 ± 0,5	1,2	м ²	30 м ²	298,95	
Изовент® – базальтовый рулонный фольгированный материал + клеевой состав ПВК-2002	EI 30	5 ± 0,5 + ПВК-2002	рулон - 1,2 м ² ; ПВК – 0,60 кг	м ²	3 рул.ВБОР-5Ф (по 20м ²) + 1 ведро ПВК-2002 (бел.)	кл.состав белый - 253,11	
	EI 60	5 ± 0,5 + ПВК-2002	Рулон - 1,2 м ² ПВК – 1,65кг	м ²	1 рул.ВБОР-5Ф (по 20м ²) + 1 ведро ПВК-2002	кл.состав серый - 287,51 кл. состав белый - 302,44	
	EI 90	5 ± 0,5 + ПВК-2002	рулон - 1,2 м ² ПВК – 2,5кг	м ²	2 рул.ВБОР-5Ф (по 20м ²) + 3 ведра ПВК-2002	кл.состав серый - 325,80 кл. состав белый - 360,85	
Изовент® 180 – теплоогнезащитный базальтовый рулон.фольгир.материал + клеевой состав ПВК-2002	EI 180	50 ± 5 + ПВК-2002	рулон - 1,2 м ² ПВК – 3,5кг	м ²	2 рул.ОгнеВент-Базальт-50-1Ф (по 6м ²) +1ведро ПВК-2002	кл.состав серый - 467,93	
						кл. состав белый - 506,22	
ОгнеВент®-Базальт - базальтовый рулонный материал							
-1Ф - кашированный алюминиевой фольгой	EI 60	20 ± 5	1,2	м ²	при ширине рулона 1000 мм -6м ² при ширине рулона 1200 мм- 7,2м ² (по предварительным заявкам)	1000 мм	1200 мм
- 1С - кашированный металлической сеткой						224,2	239,95
- 1ФС - кашированный фольгой и металлической сеткой						221,75	228,26
-1Ф - кашированный алюминиевой фольгой	EI 120	40 ± 5	1,2	м ²	при ширине рулона 1000 мм -6м ² при ширине рулона 1200 мм- 7,2м ² (по предварительным заявкам)	309,16	
- 1С - кашированный металлической сеткой						301,99	
- 1ФС - кашированный фольгой и металлической сеткой						338,66	
-1Ф - кашированный алюминиевой фольгой	EI 150	50 ± 5	1,2	м ²	при ширине рулона 1000 мм -6м ² при ширине рулона 1200 мм- 7,2м ² (по предварительным заявкам)	419,73	
- 1С - кашированный металлической сеткой						408,98	
- 1ФС - кашированный фольгой и металлической сеткой						449,65	
- 1Ф - кашированный алюминиевой фольгой	EI 180	70 ± 5	1,2	м ²	при ширине рулона 1000 мм -6м ² при ширине рулона 1200 мм- 7,2м ² (по предварительным заявкам)	477,90	
- 1С - кашированный металлической сеткой						467,19	
- 1ФС - кашированный фольгой и металлической сеткой						493,24	

Ватин базальтовый общестроительный рулонный ВБОР

Марка материала	Тип покрытия	Толщина слоя, мм	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб/ед
ВБОР-5Ф	базальтовый рулонный фольгированный материал	5 мм±0,5	м ²	20 м ²	191,00
ВБОР-8Ф		8 мм±0,5	м ²	20 м ²	199,00
ВБОР-10Ф		10 мм±0,5	м ²	20 м ²	225,00
ВБОР-13Ф		13 мм±0,5	м ²	12 м ²	255,00
ВБОР-16Ф		16 мм±0,5	м ²	12 м ²	270,00

Прайс-лист на огнезащитные материалы

Системы конструктивной огнезащиты металлоконструкций

Марка материала	Огнестойкость	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.
ЕСОFIRE® – огнезащитная краска	R 45	0,93 (δ=3,4мм)	1,09	кг	20кг - пластиковая тара	240,00
ОЗК-01 – огнезащитная краска	R 45	0,96 (δ=3,4мм)	1,6	кг	20кг - пластиковая тара	192,69
	R 60	0,82 (δ=4,06мм)	1,37			
	R 90	1,25	2,1			
	R 120	1,77	2,95			
ОЗК-01-Р – огнезащитная краска	R 60	1,25	2,1	кг	20кг - пластиковая тара	263,52
СОШ-1 – штукатурный состав	R45 - R 150	в зав. от ПТМ	(0,48±10%) кг / на 1мм толщины	кг	10кг	54,85
Изовент®-М (ПТМ 3,4 мм) – базальтовый рулонный фольгированный материал +клеевой состав ПВК-2002	R 90	5 ± 0,5 + ПВК-2002	рулонный материал-1,2м ² ПВК – 3,6 кг	м ²	1 рул.ВБОР-5Ф (по 20м ²) + 2 ведра ПВК-2002	кл.состав серый - 343,97 кл.состав белый - 374,48
	R 150	10 ± 0,5 + ПВК-2002		м ²	1 рул.ВБОР-10Ф (по 20м ²)+2 ведра ПВК-2002	кл.состав серый - 417,96 кл.состав белый - 464,69
Изовент®-М (ПТМ 2,4 мм) – базальтовый рулонный фольгированный материал +клеевой состав ПВК-2002	R 120	16 ± 0,5 + ПВК-2002	рулонный материал-1,2м ² ПВК – 2,25 кг	м ²	4 рул.ВБОР-16Ф (по 12м ²)+3 ведра ПВК-2002	кл.состав серый – 411,50
				м ²		кл.состав белый – 441,87
Изовент®-П – огнезащитная базальтовая плита (размер 500*1000 мм)	R 90	20±2		м ²	30шт.+1 вед. ПВК-2002 (бел.) 26шт.+1 вед. ПВК-2002 (бел.)	-
	R 150	40±2				501,10
	R 180	60±2				702,14
Огнелит® – огнезащитная плита	R45 – R180	6		м ²		401,20
		8				430,70
		10				460,20
		12				501,50

Огнезащита железобетонных конструкций

Марка материала	Огнестойкость	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.
ОЗК-01 – огнезащитная краска	120 мин	1,1	1,9	кг	20кг - пластиковая тара	192,69
Изовент®-ПЖ – огнезащитная плита (размер 1200*500мм)	180 мин	50±2		м ²	32шт + 1 вед. ПВК-2002 (бел.)	541,27
СОШ-1 – штукатурный состав	45-180 мин	в зав. от вида ж/б констр.	0,48 кг / на 1мм толщины	кг	10кг	54,85

Огнезащита железобетонных конструкций усиленных углепластиковым волокном

Марка материала	Огнестойкость	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.
Изовент®-УП – огнезащитная плита (размер 1200*500мм)	60 мин	48±2		м ²	31шт.+1 вед. ПВК-2002 (бел.)	3 600,00
	120 мин	68±2			31шт.+1 вед.ПВК-2002 (бел.)	4 500,00
	180 мин	88±2			31шт.+1 вед.ПВК-2002 (бел.)	5 500,00

Огнезащита кабеля

Марка материала	Огнестойкость	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.
ОгнеВент®-К – кабельный канал	90 мин	30±2	выкраивается по размеру кабельного канала	м ²		2 780,00
	120 мин	48±2		м ²		
	180 мин	60±2		м ²		
Вентиляционный блок	-	-		штг		970,00
Огнезащитный кожух (ОК)	90 мин	40x40		п.м.		86,73
	180 мин	80x80		п.м.		135,70

Огнезащита древесины

Марка материала	Огнестойкость	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.
ОЗК-01 – огнезащитная краска	1 группа		0,2	кг	20кг - пластиковая тара	192,69

Грунтовка

Марка материала	Толщина слоя, мм	Расход на 1 м ² пов-ти (без учета потерь)	Ед. изм.	Минимальный комплект поставки	Цена с НДС, руб./ед.
Грунт-адгезив концентрированный (ГАЗ-К) - предназначен для улучшения адгезии огнезащитных покрытий с грунтованными металлическими или бетонными конструкциями	20 - 40 мкм	0,04 - 0,05	кг	15кг	95,41